

		Luna Classic 24	Luna Classic 28
Potenza termica nominale sanitario	kW	24,7	28,9
Potenza termica nominale riscaldamento	kW	20,6	24,7
Potenza Termica utile a potenza term. nom. e regime ad alta temp.* $P_u$	kW	20	24
Profilo di carico		XL	XL
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente		A	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua		A	A
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente $\eta_s$	%	94	94
Rendimento utile a potenza term.nom. e regime ad alta temperatura* $\eta_u$	%	88,2	88
Rendimento utile al 30% potenza term.nom. e regime a bassa temp. ** $\eta_b$	%	99	98,8
Emissioni di ossidi di azoto NOx	mg/kWh	32	30
Temperatura minima di funzionamento	°C	-5	-5
Capacità vaso espansione riscaldamento	l	7	7
Portata specifica secondo EN 13203-1	l/min	11,5	13,4
Produzione acqua sanitaria $\Delta T$ 25°C (1)	l/min	13,8	16,1
Dimensioni (h x l x p)	mm	700 x 395 x 285	700 x 395 x 285
Peso netto	kg	28,5	30
Tipo di Gas		Metano/GPL/Aria propanata	
Grado di protezione		IPX5D	IPX5D

\* Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno all'entrata della caldaia 60°C e temperature di mandata all'uscita della caldaia 80°C

\*\* Basso temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) 30°C

(1) senza limitatore di portata