

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min
				P ₀ - T ₀ media 70°C	al 30% - T ₀ di ritorno 30°C			
Luna Duo-tec E 33 Mago	A7720031 Met/GPL	☺ A B	33 in san. 28 in risc.	97,8	108,9	763x450x345 39,5	XXL	18,9 [▲]
Luna Duo-tec E 24 Mago	A7720030 Met/GPL	☺ A B	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	763x450x345 38,5	XL	13,8 [▲]
Luna Duo-tec E 33	A7720027 Met/GPL	☺ A B	33 in san. 28 in risc.	97,8	108,9	763x450x345 39,5	XXL	18,9 [▲]
Luna Duo-tec E 28	A7720026 Met/GPL	☺ A B	28 in san. 24 in risc.	97,6	108,8	763x450x345 38,5	XL	16,1 [▲]
Luna Duo-tec E 24	A7720025 Met/GPL	☺ A B	24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	763x450x345 38,5	XL	13,8 [▲]
Solo riscaldamento								
Luna Duo-tec E 1.28	A7720024 Met/GPL	B	28	97,6	108,8	763x450x345 36	-	-
Luna Duo-tec E 1.24	A7720023 Met/GPL	B	24	97,6	108,8	763x450x345 34,5	-	-
Luna Duo-tec E 1.12	A7720022 Met/GPL	B	12	97,8	109,0	763x450x345 34,5	-	-

* i modelli con Baxi Mago DI SERIE accedono direttamente alla detrazione del 65% prevista dall'Ecobonus; per gli altri modelli è necessario abbinare alla caldaia un controllo modulante

[▲] senza limitatore di portata

Modelli solo riscaldamento completi di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pagg. 264-265)