

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min
			Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C			
Luna IN Plus 26 WI-FI	A7745038 Met/GPL	26 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	1170x600x245 (cassa) 770x470x238 (caldaia) 32,5	XL	14,9 *
Luna IN Plus 30	A7736265 Met/GPL	30 in san. 24 in risc.	97,6	108,8	1170x600x245 (cassa) 770x470x238 (caldaia) 32,5	XL	16,6 *
Luna IN Plus 26	A7736264 Met/GPL	26 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	1170x600x245 (cassa) 770x470x238 (caldaia) 32,5	XL	14,9 *
Solo riscaldamento							
Luna IN Plus 1.24	A7736263 Met/GPL	24 in risc.	97,6	108,8	1170x600x245 (cassa) 770x470x238 (caldaia) 28,5	-	-

*senza limitatore di portata

Modello solo riscaldamento completo di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pag. 264)