

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	
			Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C				
Power 32 Solar 220 <sup>▲</sup> con accumulo e integrazione solare	A7213895 Met/GPL	 A  A	32 in san. 32 in risc.	97,6	108,0	2042x600x780 187	XL	25
Power 32 Combi 160 <sup>▲</sup> con accumulo	A7213896 Met/GPL	 A  A	32 in san. 32 in risc.	97,6	108,0	1762x600x780 142	XL	24,5
<b>Solo riscaldamento</b>								
Power 1.32 <sup>▲</sup>	A7213869 Met/GPL	 A	32	97,6	108,0	918x600x720 62	-	-

**\* per accedere alla detrazione del 65%, prevista dall'Ecobonus, è necessario remotare il controllo fornito DI SERIE acquistando l'accessorio interfaccia a 3 led con supporto THINK o l'interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK**

<sup>▲</sup> Caricamento automatico impianto NON DISPONIBILE