

FLOOR (tutte le versioni)			FLOOR	FLOOR IN	FLOOR	FLOOR IN	FLOOR	FLOOR IN	FLOOR	FLOOR IN	FLOOR	FLOOR IN
			FLOOR R	FLOOR IN R	FLOOR R	FLOOR IN R	FLOOR R	FLOOR IN R	FLOOR R	FLOOR IN R	FLOOR R	FLOOR IN R
			200	400	600	800	1000					
PRESTAZIONI IN RAFFRESCAMENTO (A27°C; W7°C)												
Potenza totale in raffrescamento	(1)	kW	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71					
Potenza sensibile in raffrescamento	(1)	kW	0,73	1,72	2,11	2,71	2,90					
Portata acqua	(1)	l/h	157	365	483	568	638					
Perdita di carico acqua	(1)	kPa	12,1	8,2	17,1	18,0	21,2					
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A20°C; W45°C)												
Potenza in riscaldamento	(2)	kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32					
Portata acqua	(2)	l/h	175	380	519	655	743					
Perdita di carico acqua	(2)	kPa	9,1	9,2	19,1	21,2	23,3					

(1) Temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C BS e 19°C BU secondo EN 1397

(2) Temperatura acqua 40/45°C, temperatura aria 20°C BS e 15°C BU secondo EN 1397