


Cim KBGC

CASSETTA IN POLIURETANO ESPANSO PER ALLACCI UTENZA - VERSIONE COLD PER CLIMI FREDDI - GRIGIO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Le soluzioni integrate per l'allacciamento alle utenze idriche sono appositamente studiate per:

- creare e sviluppare soluzioni per garantire e fornire efficienza e funzionalità degli allacci all'utenza;
- eliminare il concetto dell'allaccio all'utenza inteso come una "fastidiosa" appendice della rete idrica;
- razionalizzare la collocazione dei contatori e degli accessori non più nei luoghi più disparati e difficilmente accessibili;
- conseguire ottimi livelli di riduzione e contenimento delle perdite in modo sicuro ed efficace e senza investimenti;
- garantire una gestione complessiva del servizio idrico sempre più orientata a criteri di efficacia ed efficienza;
- aumentare la qualità del bilancio idrico eliminando il più possibile componenti non determinate e di difficile valutazione.

Garanzia 5 anni.

Poliuretano compatto BAYDUR 801K28 CSP esente da idrofluorocarburi

DISEGNO TECNICO E TABELLA

KBG	53C	55C	56C	57C	64C	65C
A	500	500	500	500	600	600
A1	585	585	585	585	685	685
B	300	500	600	700	385	570
B1	385	585	685	785	470	655
C	135	135	135	135	135	135
C1	164	164	164	164	164	164
N° Linee	1	2	3	3-4	1	1-2