

XS/DEC BIO

Decapante e pulente neutro per impianti nuovi di riscaldamento tradizionali e solari

EUROACQUE 01/09/22

© All rights reserved



DESCRIZIONE.

Decapante e pulente non acido. Pulisce e sgrassa da olii, grassi e residui di lavorazione. Formulato per agire in modo rapido ed efficace per impianti di riscaldamento tradizionali e solari nuovi.

EUROCLEAR XS/Dec Bio può essere caricato con la XS PUMP (pompa di caricamento manuale) o il THERMOMIX (defangatore-caricatore di protettivi). E' compatibile con tutte le marche conosciute di apparecchiature di risciacquo forzato. Utile su impianti nuovi, ma anche su vecchi impianti prima della sostituzione di componenti dell'impianto stesso (radiatori, caldaie, scambiatori, tubazioni ecc). Ripristina l'efficienza dell'impianto ed elimina l'eventuale rumorosità. **EUROCLEAR XS/Dec Bio** è un prodotto neutro e non pericoloso, correttamente inibito e compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento. Per una protezione a lungo termine, l'impianto nuovo deve essere deterso e sciacquato a fondo dall'EUROCLEAR XS/Dec Bio, prima di trattarlo con i protettivi della serie EUROCLEAR XS.

IMPIEGO DEL PRODOTTO

Far circolare il prodotto utilizzando il circolatore dell'impianto, (previa installazione di un defangatore sul ritorno in caldaia), alla normale temperatura di esercizio (6-12 ore) in funzione della quantità dei residui presenti nell'impianto e della temperatura di lavaggio. Utilizzare pompe idonee per ridurre i tempi

di lavaggio. Ripetere il trattamento se necessario. Una volta effettuato il trattamento, svuotare l'impianto e risciacquare fino ad ottenere acqua pulita.

- Compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento.
- Facile da usare. Formula neutra, non pericolosa.
- Adatto per l'uso con tutte le apparecchiature di risciacquo forzato conosciute; viene impiegato per il lavaggio degli impianti di riscaldamento di nuova realizzazione, prima della messa in esercizio. Il prodotto elimina residui di lavorazione, rimuove trucioli metallici, oli, grassi, residui di saldature e impurità che possono penetrare nell'impianto durante l'installazione.

DOSAGGIO

Per una azione decapante e pulente, su impianti nuovi, usare l'XS Dec. / bio in ragione del 1-2% nell'acqua circolante nell'impianto per 6-12 ore, a pieno regime (70-80°C). Dopodiché scaricare l'impianto e ripristinarlo con nuova acqua additivata con il protettivo adatto della serie Euroclear XS.

PROPRIETÀ FISICHE

| | |
|-------------------|----------------|
| Colore | blu- violaceo |
| Odore | caratteristico |
| Stato | liquido |
| Solubilità | completa |
| Ph 1% | ca 8 |

CONFEZIONE

- Flacone da 1 litro
- Tanica da 10 e 25 litri

AVVERTENZE: La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Evitare l'utilizzo del prodotto in acque nelle quali sia presente un condizionante chimico di diversa provenienza. Conservare il prodotto in ambienti idonei, al riparo da fonti di calore o dal gelo. Per eventuali travasi utilizzare contenitori in polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi forti e sostanze ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e sostanze chimiche in genere. Chiudere sempre i contenitori dopo l'utilizzo

ELEMENTI DELL'ETICHETTA

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.



AVVERTENZE: Attenzione

INDICAZIONI DI PERICOLO

- H319** Provoca grave irritazione oculare.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

P302 + P352

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333+P313

In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501

Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le norme locali /nazionali.

Contiene:

MISCELA DI:

5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE;
 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE
 (conservante)



VOCI DI CAPITOLATO

Decapante Neutro ad azione pulente, non acido per impianti di riscaldamento e solari nuovi e seminuovi bonifica l'impianto da oli, grassi e residui di lavorazione prima della messa in esercizio.