

SCHEMA TECNICA

EUROSTOP- SP 10

Liquido autosigillante e protettivo per impianti di riscaldamento



EUROSTOP SP 10 é un liquido protettivo sigillante. Protegge gli impianti di riscaldamento in acciaio, rame e alluminio dalla corrosione, Crea una patina di protezione sulle tubazioni e parti metalliche. **Protegge e sigilla** tutti gli impianti di riscaldamento nuovi e vecchi anche multimetallici.. Sigilla perdite **sino ad un massimo di 15 l/giorno**. Come protettivo l'uso di EUROSTOP SP10 è indicato anche per impianti nuovi. PREVIENE perdite che si possono creare con il tempo, mantiene gli organi di regolazione e di taratura liberi da ostruzioni. **Può essere mescolato col glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici. Il prodotto DEVE rimanere nell'impianto**

Istruzioni d'uso

Montare un contatore fra la valvola di carico e l'impianto per verificare l'entità della perdita.

(un abbassamento della pressione dovuta alla perdita e una successiva integrazione con acqua per riportare la pressione al valore iniziale di esercizio danno la entità della perdita)

Bonificare gli impianti di riscaldamento con Euroclear XS/Dec bi per una azione prettamente decapante in ragione del 5-10 % per 2- 3 ore alla massima temperatura o per 8-12 ore alla massima temperatura in ragione del 2-3 % (per impianti a pavimento). A pulizia avvenuta, scaricare e lavare l'impianto

Riempire a metà circa l'impianto di riscaldamento con acqua.

Introdurre la quantità necessaria di liquido autosigillante protettivo tramite una pompa manuale di caricamento (XS PUMP).

Completare il riempimento con acqua (il contatore leggerà la quantità di acqua servita), all'occorrenza aggiungere altro prodotto se non è stata raggiunta la % consigliata.

Sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l'acqua additivata con EUROSTOP SP 10.

In caso di necessità, scaricare l'acqua dell'impianto per eliminare eventuali residui di depositi. Riempire nuovamente l'impianto con acqua e liquido protettivo.

dosaggio

1-2% (1-2 litri di EUROSTOP SP 10 su 100 litri d'acqua).

ATTENZIONE : IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO

NOTA IMPORTANTE

Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. EUROSTOP SP10 **può essere introdotto in impianti contenente glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici. Il prodotto DEVE rimanere nell'impianto.**

Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua.

Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Trasporto

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali.

Smaltimento

Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.

Confezioni

Flaconi da 1 l (da 12 pezzi)

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

Avvertenze: La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Conservare il prodotto in ambienti idonei , al riparo da fonti di calore o dal gelo . Per eventuali travasi utilizzare contenitori in polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi e basi forti e sostanze ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e sostanze chimiche in genere . Chiudere sempre i contenitori dopo il prelievo.

Nota per l'utilizzatore:Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

EUROACQUE SRL - Via Pastore 2, 29029 Niviano di Rivergaro (PC) Italia
tel. 0523 952272, fax 0523 953064, info@euroacque.it, www.euroacque.it