

Scheda tecnica Febbraio 2012

EUROCLEAN fumi



PULENTE SPECIFICO PER LA PULIZIA CALDAIE LATO FUMI

PULENTE liquido inodore, MONOCOMPONENTE ad azione disincrostante e sgrassante. **SPECIFICO per pulizia di caldaie lato fumi**. Prodotto concentrato, rimuove facilmente i depositi fuliginosi incombusti dalle superfici di scambio termico **lato fumi** degli impianti termici.

Il prodotto va **spruzzato** direttamente in camera di combustione (a caldaia spenta).

Prodotto alcalino

Modo d'uso: spruzzare **EUROCLEAN Fumi** (diluito al 30% ca) sulle superfici della caldaia spenta. Il prodotto agisce velocemente, neutralizzando l'acidità dei depositi che verranno dissolti e ammorbiditi in breve tempo, La riaccensione della caldaia produrrà il distacco completo dei depositi, liberando lo scambiatore dalle occlusioni. Per un più agevole impiego su superfici inaccessibili, EUROCLEAN FUMI può essere applicato con una lancia nebulizzatrice.

Dati chimico-fisici

pH sol. : ca 12

Densità (25°C): ca 1,1

Diluizione 30-40%



Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale

Contiene: METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO.

CONFEZIONI: taniche da 10 kg.

Avvertenze

la Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Conservare il prodotto in ambienti idonei , al riparo da fonti di calore o dal gelo . Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e sostanze chimiche in genere . Chiudere sempre i contenitori dopo il prelievo. Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.

EUROACQUE SRL -Via Pastore 2, 29029 Niviano di Rivergaro (PC) Italia
tel. 0523 952272, fax 0523 953064, info@euroacque.it, www.euroacque.it