

EUROSPEED

Defangante risanante super rapido a freddo PER IMPIANTI VECCHI

EUROACQUE 01/09/22

© All rights reserved



DESCRIZIONE E IMPIEGO.

EUROSPEED Concentrato è un efficace prodotto per la pulizia degli impianti di riscaldamento domestici in abbinamento all'uso di pompe esterne all'impianto (quale EUROMAX FLUSH), da usarsi quando si vuole accelerare l'operazione di defangazione dell'impianto stesso. Rimuove i depositi ferrosi e incrostazioni dagli scambiatori di calore, dai radiatori e dalle tubazioni. EUROSPEED agisce da disperdente e complessante e, grazie alla sua formula neutra (si può usare anche in presenza di componenti in alluminio), non necessita di neutralizzazione. Contiene inibitori di corrosione.

DOSAGGIO

EUROSPEED all'1-2% (1-2 litri in 100 litri di acqua circolante nell'impianto) deterge e defanga, ridando la massima efficienza termica, un impianto medio per il riscaldamento domestico. Non perde di efficacia anche se usato col circolatore della caldaia (naturalmente si allungano i tempi operativi), avendo cura di installare un defangatore (filtro) sul ritorno dell'acqua in caldaia...

Si impiega con l'impianto in funzione alle normali condizioni di esercizio e si lascia nell'impianto da alcune ore a qualche giorno giorni circa.

Se si usa una pompa pulisci impianti i tempi sono drasticamente ridotti a 2-4 ore.

L'immissione del prodotto può essere effettuata manualmente con la XS PUMP (pompa di caricamento manuale) o mediante l'ausilio del defangatore-caricatore protettivi THERMOMIX.

Per pulire un impianto, **EUROSPEED** va fatto circolare per almeno un paio d'ore o sino a completa pulizia dell'impianto stesso se si usa una pompa esterna (quale EUROMAX FLUSH). Se, al contrario non si ha a disposizione una pompa ester-

na all'impianto EUROSPEED va introdotto nell'impianto e fatto circolare da alcune ore a qualche giorno a seconda delle problematiche dell'impianto. Poiché il prodotto contiene inibitori di corrosione, l'impianto non corre alcun rischio. La temperatura favorisce ed abbrevia i tempi della operazione. Prodotto non pericoloso.

Dopo la pulizia, l'impianto deve essere scaricato e lavato fino a quando l'acqua che fuoriesce non sia pulita. Al riempimento, l'impianto deve essere trattato con inibitore EUROCLEANER XS Total Bio o con antigelo inibito Artica blu o SG.

PROPRIETÀ FISICHE

Aspetto	Liquido marrone chiaro
Odore	caratteristico
Peso specifico	ca1,25 (20°C)
pH (concentrato)	ca7,5 (circa)

PERICOLI PER LA SALUTE

- Nessuno
- Evitare il contatto con cute e occhi
- Indossare un adatto abbigliamento protettivo, guanti e protezione oculare/facciale
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali
- Risciacquare accuratamente con acqua il contenitore vuoto prima di smaltirlo

CONFEZIONI

- Flacone da 1 l.
- Tanica da 10 l.
- Tanica da 25 l.

AVVERTENZE: La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Evitare l'utilizzo del prodotto in acque nelle quali sia presente un condizionante chimico di diversa provenienza. Conservare il prodotto in ambienti idonei, al riparo da fonti di calore o dal gelo. Per eventuali travasi utilizzare contenitori in polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi forti e sostanze ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e sostanze chimiche in genere. Chiudere sempre i contenitori dopo il prelievo.

ELEMENTI DELL'ETICHETTA

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. Pittogrammi di pericolo



AVVERTENZE: Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO

- H302** Nocivo se ingerito
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

CONSIGLI DI PRUDENZA

- P264** Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso
 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P332+313 In caso di irritazione della pelle consultare un medico

P 337+313 Se la irritazione persiste consultare un medico

P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali

Contiene: EDTA DI TETRASODIO e Sali, < 5% Fosfonati

ALTRI PERICOLI

Informazioni non disponibili.



VOCI DI CAPITOLATO

Prodotto **non acido concentrato** per la rimozione **rapida** di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con **antialghe**. Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti. Utilizzato con pompa lavaggio Superfluk riduce il tempo per la pulizia a 1 max 2 ore (agisce anche a freddo). Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo.