

# MININEUTRO

Neutralizzatori condensa salvaspazio con sistema anti blocco caldaia

**new**



La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH.

Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro.

Dotato di Finestra Vetro Spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra alzando il valore del pH.

Portata max: 3 lt/h. Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica). Utilizzare unicamente ricarica MiniNeutro Euroacque. Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in serie.

Disponibile espositore da banco con depliant.



DEFANGATORI  
NEUTRALIZZATORI  
CONDENSA

CODICE	MODELLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDENSA	DIMENSIONI in mm			ATTACCHI
			A	B	C	
<b>NEWMAN01</b>	<b>MINI NEUTRO</b>	da 0 a 35 kw/h	60	230	130	3/4" con portagomma Ø 20

## RICAMBI:

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE
<b>NEUTRO1K</b>	<b>RICARICA MININEUTRO</b>	Ricarica monodose per minineutro
<b>NEUTRO2K</b>	<b>MULTIRICARICA MININEUTRO</b>	7 ricariche per minineutro in confezione da 1kg

## MININEUTRO



- 1\_Dosatore di Polifosfato
- 2\_Caldaia a condensazione
- 3\_Neutralizzatore
- 4\_Scarico in fognatura

## INSTALLAZIONE