

# POMPA LAVAGGIO

Speciale per impianti termici e solari



Pompa per riempimento, lavaggio e risciacquo impianti in una sola azione.

Studiata per rimuovere detriti di corrosione, fanghi e residui.

Con robusto serbatoio in plastica per contenere 30 litri, asportabile, per una facile pulizia, con ampia apertura per carico facile. Dotata di tubazioni e **filtro**.

Autoaspirante, adatta per antigelo, filmanti e prodotti per il lavaggio **non acidi**.

Con speciale pompa in lega alluminio **anti-bloccaggio** a girante flessibile in NBR. La pompa è autoadescante **a secco**: lo sporco e le piccole particelle incluse le bolle d'aria non sono un problema e non portano al blocco del sistema.

Incluse valvole sfera su terminali tubazioni (per evitare perdite nel trasporto), valvola di sicurezza di sovrappressione (a fine utilizzo scarica la pressione per consentire una rapida rimozione della pompa dall'impianto) tanica con controllo di livello e valvola shut off di protezione per aprire e chiudere il flusso d'acqua ogni volta che ci sia richiesta. Filtro trasparente per analisi visiva acqua impianto. Carrello con sistema di regolazione altezza (da 78 a 110 cm) e rivestimento soft nella parte superiore per facilitare il trasporto in massima sicurezza. Le grandi ruote pneumatiche consentono il trasporto anche su piani sconnessi o su scale. Temperatura max di utilizzo fino a 90°C.

CODICE	MODELLO	PRESSIONE MAX	SERBATOIO	PRESTAZIONI	DIMENSIONI	
		BAR	Lt	Q (l/min)	H (cm)	BASE (cm)
<b>SUPERFLU2</b>	<b>SUPERFLUK</b>	5	30	30	98	50x55



USALO CON EUROSPEED



serbatoio 30 lt



Pressione 6 bar  
Portata 30 lt/min