

XS DUPLEX

Un solo prodotto per pulire e proteggere gli impianti di riscaldamento

EUROACQUE 01/09/22

© All rights reserved



DESCRIZIONE.

PROTETTIVO FILMANTE DEFANGANTE UNIVERSALE
Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante non acido. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Biodegradabile.

Usato in abbinamento a un filtro magnetico **Euroacque** è un prodotto a doppia funzione:

1. PULISCE: azione defangante e disperdente - Aiuta a rimuovere e disperdere i depositi (fanghi ed ossidi) all'interno degli impianti di riscaldamento. I depositi sono raccolti dal defangatore che deve essere installato in linea. Il defangatore è poi da tenere monitorato e pulito periodicamente (in base allo stato dell'impianto) per consentire la definitiva azione di risanamento dell'impianto.

2. PROTEGGE: azione anticorrosiva - Crea una barriera molecolare protettiva sull'interfaccia metallo-acqua. Lavora anche su tubazioni multimetalliche che generalmente costituiscono un impianto termico. Facilita il lavoro del professionista poiché il prodotto può essere immesso e lasciato agire nell'impianto da defangare e proteggere senza doverlo scaricare come i normali prodotti defanganti.

DOSAGGIO

Il dosaggio è di 1 l di prodotto per ogni 100 l di acqua circolante nell'impianto.

MODALITÀ D'USO

Inserire XS/DUPLEX attraverso il punto di carico del defangatore (o in un punto disponibile dell'impianto). Far circolare per circa un'ora con la pompa dell'impianto e poi pulire il defangatore.

Se necessario ripetere l'operazione. Qualora l'impianto risultasse particolarmente compromesso/sporco si consiglia di lavarlo prima con prodotto specifico Euroacque (XSFANGHI/EUROSPEED).

MANUTENZIONE PERIODICA

Verificare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) il livello di ossidi/fanghi/solidi raccolti dal defangatore. Verificare, a seguito della pulizia del defangatore la concentrazione di protettivo attraverso test kit cod. TCXSTOT1.

PROPRIETÀ FISICHE

EURO XS/DUPLEX è una miscela di inibitori di corrosione, antincrostanti e disperdenti

Forma	Liquido
Colore	paglierino
Odore	lieve
pH tq.	8,0
pH (in uso)	7,0 – 8,0
Peso sp.	ca. 1,1

CONFEZIONE

- Flacone da 1 litro
- Tanica da 10 e 25 litri

AVVERTENZE

La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Evitare l'utilizzo del prodotto in acque nelle quali sia presente un condizionante chimico di diversa provenienza.

Conservare il prodotto in ambienti idonei, al riparo da fonti di calore o dal gelo. Per eventuali travasi utilizzare contenitori in polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi forti e sostanze ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e sostanze chimiche in genere. Chiudere sempre i contenitori dopo il prelievo.

ELEMENTI DELL'ETICHETTA

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.



AVVERTENZE: Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO

- H302** Nocivo se ingerito
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

CONSIGLI DI PRUDENZA

- P264** Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P332+313 In caso di irritazione della pelle consultare un medico.

P337+313

Se la irritazione persiste consultare un medico.

P362

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Contiene

EDTA DI TETRASODIO e Sali, < 5% Fosfonati.

ALTRI PERICOLI

Informazioni non disponibili.



VOCI DI CAPITOLATO

Usato in abbinamento ad un defangatore magnetico Euroacque, è un prodotto a DOPPIA AZIONE: PROTETTIVO + DEFANGANTE

1. PULISCE: azione defangante, disperdente e sanificante
 2. PROTEGGE: azione anticorrosiva/anticalcare.
- Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante, risanante, ad azione sanificante e non acido. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Il prodotto va immesso e lasciato agire nell'impianto da defangare e proteggere senza doverlo scaricare come i normali prodotti defanganti.
 Utilizzo: Inserire attraverso il punto di carico del defangatore (o in un punto disponibile dell'impianto). Far circolare per circa un ora con la pompa dell'impianto e poi pulire il defangatore. Se necessario ripetere l'operazione. Qualora l'impianto risultasse particolarmente compromesso/sporco si consiglia di lavarlo prima con prodotto specifico Euroacque (EUROSPEED). Manutenzione Periodica: Verificare (almeno ogni 12 mesi) il livello di ossidi/fanghi/solidi raccolto dal defangatore. Verificare, a seguito della pulizia del defangatore la concentrazione di protettivo attraverso test kit cod. TCXSTOT1.