

SCHEDA TECNICA
POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE XSpump

La pompa è stata costruita per l'erogazione di soluzioni liquide e può essere utilizzata per pulizia superfici tramite spruzzo o carico chimica in circuiti.



Pompa manuale di caricamento prodotti in circuiti riscaldamento/raffrescamento e pulizia batterie filtri condizionamento (unità esterna) e sanitizzazione di grandi superfici con prodotti gamma Euroxy

CODICE	XSPOMPMB
MODELLO	XS PUMP
DESCRIZIONE	Completa di serbatoio integrato da 5 lt., attacchi, lancia per lavaggio e riduzioni.
PREZZO	€ 105.00 ^{CAD}

Pompa a precompressione	con valvola di sicurezza e rubinetto con pulsante di chiusura
Lancia lungh.canna cm	40
Pressione di esercizio bar	3
Materiale serbatoio	Polietilene
Materiale ugello e spillo di chiusura	OT58
Materiale molle impugnatura e valvola	Inox AISI 302
Materiale O-ring	NBR
Capacità serbatoio Lt.	6-8
Diametro del serbatoio mm	180
Diametro bocca riempimento mm	45
Polverizzatore	Cod.928 Regolabile
Peso netto della pompa kg	lt6=1,700 - lt8=1,850
Dimensioni imballo cm	lt6=20x19x49 - lt8=20x19x49
Altezza solo della pompa cm	lt6=47 - lt8=57
Peso imballo x 10 pz. kg	lt6=17,000 - lt8=18,500

Prestazioni polverizzatore:

PRESSIONE BAR	PORTATA LT/MIN	POLVERIZZATORE GET 928 (FORO 1,5)
1,7	0,77	ROSA A 60°
2,3	0,93	
2,9	1,10	
1,7	1,18	ZAMPILLO
2,3	1,39	
2,9	1,54	

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.