



L'EVOLUZIONE DEL CALORE



Il calorifero tubolare in acciaio Mito ha linee sobrie e sinuose, perfettamente raccordate grazie alla tecnologia produttiva Laser.

La flessibilità realizzativa, sia in termini di dimensioni che di colori, ne assicura l'adattabilità ad ogni esigenza abitativa. In particolare le teste dal disegno arrotondato lo rendono il calorifero ideale per gli ambienti dedicati ai bambini.



# Mito

Il Calorifero Tubolare in Acciaio 100% Laser

# Mito



**100% LASER TECHNOLOGY**  
FINITURE PERFETTE E TENUTA IMPECCABILE



**CATAPHORESIS TECHNOLOGY**  
ANTICORROSIONE EXTRAFORTE A 8 PASSAGGI

Il calorifero in acciaio Mito è costruito secondo la più avanzata tecnologia produttiva europea: massima flessibilità realizzativa (19 altezze, 5 profondità, larghezze illimitate, in oltre 40 colori) e contenuti qualitativi ineguagliabili grazie alla saldatura interamente al laser (invisibile e anti-intasamento) e ai trattamenti anticorrosione e di cataforesi (di derivazione automobilistica).

Il calorifero Mito è disponibile già configurato con i raccordi richiesti premontati in fabbrica per un'installazione rapida e sicura grazie all'imballaggio singolo con protezioni in EPS. Ogni fornitura viene consegnata suddivisa come richiesta su pallet a perdere, per la massima efficacia della gestione in cantiere.

CE 05 EN 442

MITO		2 COLONNE		3 COLONNE		4 COLONNE		5 COLONNE		6 COLONNE	
		Profond.= 66		Profond.= 107		Profond.= 148		Profond.= 189		Profond.= 230	
ALTEZZ. [mm]	INTERAX. [mm]	CODICE	EMISS. [W] $\Delta T = 50^\circ$	CODICE	EMISS. [W] $\Delta T = 50^\circ$	CODICE	EMISS. [W] $\Delta T = 50^\circ$	CODICE	EMISS. [W] $\Delta T = 50^\circ$	CODICE	EMISS. [W] $\Delta T = 50^\circ$
300	230	MI 2030	24,3	MI 3030	33,1	MI 4030	42,3	MI 5030	51,9	MI 6030	62,3
400	330	MI 2040	31,1	MI 3040	42,3	MI 4040	55,5	MI 5040	67,2	MI 6040	81,0
500	430	MI 2050	38,0	MI 3050	51,6	MI 4050	68,3	MI 5050	82,2	MI 6050	99,4
570	500	MI 2056	42,8	MI 3056	58,0	MI 4056	77,2	MI 5056	92,6	MI 6056	112,1
600	530	MI 2060	44,8	MI 3060	60,8	MI 4060	81,1	MI 5060	97,0	MI 6060	117,5
670	600	MI 2066	49,6	MI 3066	67,2	MI 4066	89,9	MI 5066	107,3	MI 6066	130,1
685	615	MI 2068	50,6	MI 3068	68,6	MI 4068	91,8	MI 5068	109,5	MI 6068	132,8
750	680	MI 2075	55,0	MI 3075	74,5	MI 4075	100,0	MI 5075	119,0	MI 6075	144,4
770	700	MI 2076	56,3	MI 3076	76,3	MI 4076	102,6	MI 5076	121,9	MI 6076	147,9
865	795	MI 2086	62,7	MI 3086	85,0	MI 4086	114,5	MI 5086	135,7	MI 6086	164,8
885	815	MI 2088	64,1	MI 3088	86,9	MI 4088	117,0	MI 5088	138,6	MI 6088	168,3
900	830	MI 2090	65,1	MI 3090	88,2	MI 4090	118,9	MI 5090	140,8	MI 6090	171,0
1000	930	MI 2100	72,1	MI 3100	97,4	MI 4100	131,5	MI 5100	155,4	MI 6100	188,6
1200	1130	MI 2120	85,6	MI 3120	116,0	MI 4120	156,6	MI 5120	184,5	MI 6120	223,8
1500	1430	MI 2150	106,4	MI 3150	144,4	MI 4150	194,3	MI 5150	228,4	MI 6150	276,3
1800	1730	MI 2180	127,7	MI 3180	173,6	MI 4180	232,3	MI 5180	272,9	MI 6180	328,9
2000	1930	MI 2200	142,3	MI 3200	193,7	MI 4200	257,8	MI 5200	302,9	MI 6200	364,0
2200	2130	MI 2220	157,2	MI 3220	214,2	MI 4220	283,5	MI 5220	333,2	MI 6220	399,2
2500	2430	MI 2250	180,1	MI 3250	246,0	MI 4250	322,3	MI 5250	379,7	MI 6250	452,4

PASSO ELEMENTI = 46mm - MOZZO DA 1e1/4"



Mito è disponibile in innumerevoli versioni per ogni soluzioni d'impianto, anche con manicotti da 1/2" saldati per allacciamento dal basso, sia sugli elementi esterni, sia con interasse 50mm.

Con la tranquillità di Ideal Clima, qualità italiana dal 1909

IDEAL CLIMA SYSTEM srl - via della Volta, 183 BRESCIA - ITALIA  
Tel. +39 030.3545319 - Fax +39.030.5109329  
www.idealclima.org

IDEAL CLIMA è un marchio di Ideal Clima System srl - ogni diritto riservato

