

IVR 803 AVANT FLOOR

Collettore di mandata con detentori micrometrici, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua;
collettore di ritorno con valvole termostattabili e cappellotti di regolazione, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua.

Inlet manifold with lockshields, air vent and draining valve;
return manifold with thermostatic valves with operating manual caps, air vent and draining valve.

Vorlaufverteiler mit mikrometrischen Rücklaufverschraubungen, Entlüftungsventil und Füll - und Entleerungshahn;
Rücklaufverteiler mit Regulierventilen (für thermoelektrischen Kopf), Handrädern, Entlüftungsventil und Füll - Entleerungshahn.

Collecteur d'alimentation avec détenteurs micrométriques, vanne de purge d'air et robinets de remplissage/devidange;
collecteur de retour avec vannes thermostatisables, et chapeaux de réglage, vanne de purge d'air et robinets de remplissage/devidange.

Входной коллектор с микрометрическими отсекающими вентилями, воздухоотводчиком и краном впуск/выпуск.
Обратный коллектор с термостатическими клапанами и регулируемыми колпачками, воздухоотводчиком и краном впуск/выпуск.




Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4, connessioni 3/4" EK interasse 50 mm, zanche di fissaggio antivibrazione, etichette e istruzioni.

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4, 3/4" Eurocone connections centre hole distance 50 mm, mounting brackets which minimise noise and vibration, stickers and assembly instruction.

Verteiler aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 mit 1" - 1" 1/4, 3/4" anschlüssen Eurokonus abstand 50 mm, schwingungsdämpfenden Befestigungsklammern, etiketten und anweisungen.


Collecteur en acier inox AISI 304 1" - 1"1/4, fixations 3/4" EK entraxes 50 mm, plaques d'anrage antivibration, étiquettes et instructions.

Коллектор из нержавеющей стали AISI 304, размеры 1" - 1"1/4, 3/4" соединения Евроконус межосевое расстояние 50 мм, крепления с защитой от вибрации, инструкция по сборке.




Dati tecnici - Technical data

Pressione massima di esercizio	10 bar
Max. working pressure	10 bar
Pressione differenziale massima	1 bar
Max. Differential pressure	1 bar



N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Zanca Acciaio Mounting brackets	Acciaio Steel	Zincata Zinc plated
2	Detentore micrometrico Lockshield	Ottone Brass CW 617N - UNI EN 2165/98	
3	Valvola termostattabile Thermostatic valve		
4	Collettori con detentori Manifold with lockshields	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	
5	Collettore con valvole Manifold with valves	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	
6	Rubinetto di carico-scarico Draining valve	Ottone Brass CW 617N - UNI EN 2165/98	Nichelato Nikel plated
7	Sfogo aria Air-vent	Ottone Brass CW 617N - UNI EN 2165/98	Nichelato Nikel plated



Code	Type	F	L	B	C	E
180322502	2 vie	G 1"	179	44	73.5	27
180322503	3 vie	G 1"	229	44	73.5	27
180322504	4 vie	G 1"	279	44	73.5	27
180322505	5 vie	G 1"	329	44	73.5	27
180322506	6 vie	G 1"	379	44	73.5	27
180322507	7 vie	G 1"	429	44	73.5	27
180322508	8 vie	G 1"	479	44	73.5	27
180322509	9 vie	G 1"	529	44	73.5	27
180322510	10 vie	G 1"	579	44	73.5	27
180322511	11 vie	G 1"	629	44	73.5	27
180322512	12 vie	G 1"	679	44	73.5	27
180332506	6 vie	G 1"1/4	379	46.5	79.5	29.5
180332507	7 vie	G 1"1/4	429	46.5	79.5	29.5
180332508	8 vie	G 1"1/4	479	46.5	79.5	29.5
180332509	9 vie	G 1"1/4	529	46.5	79.5	29.5
180332510	10 vie	G 1"1/4	579	46.5	79.5	29.5
180332511	11 vie	G 1"1/4	629	46.5	79.5	29.5
180332512	12 vie	G 1"1/4	679	46.5	79.5	29.5

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
FLOW AND PRESSURE DROP

KVs 3.8 m³/h

