



DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Soffione in ottone Ø300 mm, ispezionabile, getto a pioggia, sistema anticalcare // Ø300 mm. brass shower head, inspectable, rain jet with anti-lime system

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

- soffione in ottone Ø300
- Ø300 mm brass shower head

DIAGRAMMA DI PORTATA/FLOW RATE

| Dati erogazione/Flow rate | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| l/min | 10,2 | 14,5 | 18,2 | 21,6 | 24,5 |
| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Prove in erogazione libera

FINITURE/FINISHING

| | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 00000838S001 | cromo/chrome | 00000838S00F | inox spazzolato/brushed inox |
| 00000838S006 | nero spazzolato/brushed black | 00000838S00G | ottone spazzolato/brushed brass |
| 00000838S00K | nero opaco/matt black | 00000838S00P | grafite/graphite |

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

| | |
|---|---------|
| Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure | 0,5 bar |
| Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure: | 1-5 bar |
| Temperatura max acqua calda/Maximum temperature | 80° C |
| Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature | 65° C |