



DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso //
Exposed single lever bath mixer with automatic diverter and fixed shower set

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION

- interasse 150 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- deviatore automatico
- sporgenza 140 mm.
- supporto doccia fisso
- doccia a getto pioggia
- flessibile in PVC antitorsione lungo 150 cm.
- Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M
- gauge 150 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- automatic diverter
- projection 140 mm.
- fixed shower holder
- rain get handshower
- PVC flexible hose, L.150 cm.
- Spare parts: Ø35 ceramic disc cartridge item 19M

FINITURE/FINISHING

- 1840PD40D221** cromo/chrome
1840PD40D22K nero opaco/matt black
1840PD40D22P grafite/graphite

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C