

Strumento di misura per umidità e temperatura

testo 610 – Strumento tascabile
per la misura dell'umidità dell'aria

Misura umidità e temperatura dell'aria

Calcolo del punto di rugiada e bulbo umido

Sensore igrometrico Testo stabile nel tempo

Funzione Hold e valori min./max.

Display retroilluminato



%UR

°C

Dimensioni reali

Lo strumento testo 610 misura contemporaneamente la temperatura e l'umidità relativa dell'aria. E' quindi particolarmente adatto per eseguire controlli veloci delle condizioni ambientali in uffici, reparti di produzione o magazzini.

Il sensore igrometrico brevettato sviluppato da Testo garantisce risultati affidabili. La precisione del $\pm 2,5$ %UR viene certificata da un protocollo di collaudo incluso nella

dotazione dello strumento. Lo strumento testo 610 offre inoltre il calcolo del punto di rugiada e della temperatura di bulbo umido (wetbulb) così come la funzione Hold e la visualizzazione dei valori max. e min.

Il cappuccio di protezione, il cinturino da polso e l'aggancio a cintura garantiscono lo stoccaggio sicuro dello strumento. testo 610 è inoltre molto maneggevole, piccolo e facile da usare.

Dati tecnici / Accessori

testo 610

testo 610, termoigrometro maneggevole con cappuccio di protezione, protocollo di collaudo, aggancio a cintura e batterie

Codice 0560 0610



Dati tecnici generici

Ciclo di misura	1 sec
Peso	90 g (incl. batterie e cappuccio di protezione)
Temperatura di lavoro	-10 ... +50 °C
Temp. di stoccaggio	-40 ... +70 °C
Tipo batteria	2 batterie micro AAA
Durata batteria	200 h(media, senza display retroilluminato)
Dimensioni	119 x 46 x 25 mm (incl. cappuccio di protezione)
Classe di protezione	IP 20

Tipi di sensori

	NTC	Sensore igrometrico capacitivo testo
Campo di misura	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %UR
Precisione ±1 cifra	±0,5 °C	±2,5 %UR (5 ... 95 %UR)
Risoluzione	0,1 °C	0,1 %UR

Accessori

Codice

Accessori per lo strumento di misura

Aggancio a cintura	0516 4007	
Certificato di taratura ISO/ umidità punti di taratura 11,3 %UR e 75,3 %UR a +25 °C/+77 °F; per canale/strumento	0520 0076	
Certificato di taratura ISO/ temperatura data logger temperatura; punti di taratura -8 °C; 0 °C; +40 °C; per ciascun canale/strumento	0520 0171	

0984 9733/TT/1/01.2018

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo SpA
Via Fratelli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it