

# Termoigrometro

## testo 608 – Monitoraggio costante delle condizioni ambientali

---

Visualizzazione continua di temperatura, umidità e punto di rugiada

---

Visualizzazione valori min/max

---

Monitoraggio della batteria

---

Ulteriori vantaggi con testo 608-H2:

---

La funzione di allarme a LED segnala il superamento dei valori limite

---

Alta precisione  $\pm 2$  %UR

---



L'igrometro economico testo 608-H1 misura costantemente umidità, temperatura e punto di rugiada. L'ampio display è facilmente leggibile anche a distanza, i dispositivi di aggancio e supporto permettono di posizionare in modo flessibile lo strumento di misura su parete o superfici orizzontali.

Testo 608 è dotato di display per la visualizzazione dei valori min/max e dello stato di carica della batteria. Grazie

al sensore stabile nel lungo periodo, è possibile eseguire misurazioni corrette anche dopo anni.

Testo 608-H2, l'igrometro preciso con allarme segnala in modo affidabile il superamento dei valori limite di umidità e temperatura ad esempio in vivai, magazzini, camere bianche, musei, laboratori, ecc.

## Dati tecnici/Accessori

### testo 608-H1

testo 608-H1 termoigrometro per umidità/punto di rugiada/temperatura con batteria e protocollo di collaudo



Codice 0560 6081

#### Dati tecnici generali

Ciclo di misura	18 s
Temp. stoccaggio	-40 ... +70 °C
Tipo batteria	Batteria 9V
Durata batteria	circa 1 anno
Peso	168 g
Dimensioni	111 x 90 x 40 mm
Materiale/Custodia	ABS
Display	LCD, 2 linee

### testo 608-H2

testo 608-H2 igrometro per umidità/punto di rugiada/temperatura, con allarme LED, batteria e protocollo di collaudo



Codice 0560 6082

0984 9953/msp/1/01.2018

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Dati tecnici	testo 608-H1		testo 608-H2	
	NTC	Sensore di umidità Testo, capacitivo	NTC	Sensore di umidità Testo, capacitivo
Campo di misura	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C td	+10 ... +95 %UR	-10 ... +70 °C -40 ... +70 °C td	+2 ... +98 %UR
Precisione ±1 digit	±0.5 °C (a +25 °C)	±3 %UR (+10 ... +95 %UR)	±0.5 °C (a +25 °C)	±2 %UR (+2 ... +98 %UR)
Risoluzione	0.1 °C	0.1 %UR	0.1 °C	0.1 %UR
Temperatura lavoro	0 ... +50 °C		-10 ... +70 °C	


#### Accessori

#### Codice

#### Accessori per strumento di misura

Certificato di taratura ISO/umidità, punti di taratura 11,3 %UR e 75,3 %UR a+25°C/+77 °F; per ingresso/strumento

0520 0076



Testo SpA  
Via F.lli Rosselli, 3/2  
20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel: 02/33519.1  
e-mail: info@testo.it