

## Cercafughe elettronico per refrigeranti

testo 316-3 – Rileva con facilità  
qualsiasi tipo di fuga

---

Alta sensibilità pari a 4 g/a, rileva anche le fughe più piccole

---

Rileva tutti i refrigeranti più comuni

---

Utilizzo semplicissimo grazie ad un singolo tasto per  
eseguire la misura

---

Rilevamento immediato senza impostazioni particolari

---

Indicatore di fughe a LED con allarme acustico

---



testo 316-3 è un affidabile cercafughe per refrigeranti che dovrebbe essere parte della dotazione di ogni tecnico del freddo. E' in grado di rilevare persino le più piccole fughe grazie alla sua elevata sensibilità di 4 g/a, ed è conforme alle normative SAE J1627 e EN14624.

Lo strumento è pronto a misurare appena viene acceso, senza bisogno di selezionare il tipo di refrigerante. Grazie all'azzeramento automatico, testo 316-3 rileva le fughe anche in ambienti già contaminati.

## Dati tecnici/Accessori

### testo 316-3

testo 316-3, rilevatore di fughe per CFC, HFC, HCFC, con terminale del sensore, valigetta di trasporto, protocollo di collaudo, batterie e filtro

Codice 0563 3163



#### Dati tecnici sonda

Parametro di misura	g/a
Sensibilità	4 g/a (0.15 oz/a)

#### Dati tecnici generali

Refrigeranti rilevabili	R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A e tutti i CFCs, HFCs, e HCFCs
Conformità	SAE J1627, EN 14624:2012, EG 2004/108/EG
Temperatura lavoro	-18... +50 °C
Umidità di lavoro	20... 80 %UR
Temp. stoccaggio	0... +50 °C
Tipo batteria	2 x D
Durata batteria	16h funzionamento continuo
Durata del sensore	Da ca. 80 a 100 h (corrisponde a ca. 1 anno)
Peso	Cica 500 g (con batterie)
Garanzia	Strumento di misura 2 anni (escluso il sensore)

0984 9983/msp/1/09.2017

#### Accessori per strumento di misura

#### Codice

Sensore per testo 316-3	0554 2610	
-------------------------	-----------	--

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo S.p.A.  
Via F.lli Rosselli, 3/2  
20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel. 02/33519.1  
Fax 02/33519.200  
E-mail info@testo.it