

Scheda Tecnica

CODICE 16183

CA 150 MD E RF

Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna da tetto



Certificazioni



CB TEST CERTIFICATE


Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,42	Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - min vel a 60Hz	57,1
Corrente max assorbita alla max vel. a 60Hz (A)	0,51	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - max vel	69,4
Corrente max assorbita alla med vel. (A)	0,40	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - max vel a 60Hz	66,2
Corrente max assorbita alla med vel. a 60Hz (A)	0,45	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - med vel	65,3
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,34	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - med vel a 60Hz	64
Corrente max assorbita alla min vel. a 60Hz (A)	0,39	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - min vel	55,4
Diametro Nominale Condotto (mm)	150	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - min vel a 60Hz	57,1
Frequenza (Hz)	50-60	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	41,3
Grado Protezione IP	44	Pressione max alla max vel. (Pa)	405
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. a 60Hz (mmH2O)	30,5
Peso (Kg)	7,5	Pressione max alla max vel. a 60Hz (Pa)	299
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	69	Pressione max alla med vel. (mmH2O)	36,2
Potenza max assorbita alla max vel. a 60Hz (W)	82	Pressione max alla med vel. (Pa)	355
Potenza max assorbita alla med vel. (W)	53	Pressione max alla med vel. a 60Hz (mmH2O)	26,8
Potenza max assorbita alla med vel. a 60Hz (W)	64	Pressione max alla med vel. a 60Hz (Pa)	263
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	35	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	26,3
Potenza max assorbita alla min vel. a 60Hz (W)	45	Pressione max alla min vel. (Pa)	258
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	55	Pressione max alla min vel. a 60Hz (mmH2O)	24
Tensione (V)	220-240	Pressione max alla min vel. a 60Hz (Pa)	235
Portata max alla max vel. (l/s)	114	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - max vel	70,4
Portata max alla max vel. (m³/h)	410	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - max vel a 60Hz	68
Portata max alla max vel. a 60Hz (l/s)	104	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - med vel	67
Portata max alla max vel. a 60Hz (m³/h)	375	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - med vel a 60Hz	65,6
Portata max alla med vel. (l/s)	100	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - min vel	58,2
Portata max alla med vel. (m³/h)	360	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - min vel a 60Hz	59,1
Portata max alla med vel. a 60Hz (l/s)	94	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - max vel	48,9
Portata max alla med vel. a 60Hz (m³/h)	340	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - max vel a 60Hz	45,6
Portata max alla min vel. (l/s)	69	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - med vel	44,8
Portata max alla min vel. (m³/h)	250	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - med vel a 60Hz	43,5
Portata max alla min vel. a 60Hz (l/s)	75	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - min vel	34,9
Portata max alla min vel. a 60Hz (m³/h)	270	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN MANDATA - min vel a 60Hz	36,6
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - max vel	88		
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - max vel a 60Hz	85,5		
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - med vel	84,5		
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - med vel a 60Hz	83,1		
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - min vel	75,7		
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN ASPIRAZIONE - min vel a 60Hz	76,6		
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA	69,4		

- max vel	
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA	66,2
- max vel a 60Hz	
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA	65,3
- med vel	
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA	64
- med vel a 60Hz	
Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA	55,4
- min vel	

MANDATA - min vel a 60Hz	
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m	48,9
IRRADIATO - max vel	
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m	45,6
IRRADIATO - max vel a 60Hz	
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m	44,8
IRRADIATO - med vel	
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m	43,5
IRRADIATO - med vel a 60Hz	
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m	34,9
IRRADIATO - min vel	
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m	36,6
IRRADIATO - min vel a 60Hz	
RPM max	2300
RPM max a 60Hz	2060
RPM med	1950
RPM med a 60Hz	1850
RPM min	1360
RPM min a 60Hz	1440

Dimensioni



Dimensione A (mm)	424
Dimensione B (mm)	424
Dimensione C (mm)	365
Dimensione D (mm)	Ø 147
Dimensione E (mm)	370
Dimensione F (mm)	370
Dimensione G (mm)	Ø 9
Dimensione H (mm)	20
Dimensione L (mm)	17
Dimensione M (mm)	47
Dimensione N (mm)	Ø 400
Dimensione O (mm)	250

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
 After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
 Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
 Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
 After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 16183

CA 150 MD E RF


Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna da tetto



Descrizione

- Involucro/piastra fissaggio a tetto in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliesterica contro l'azione aggressiva degli agenti atmosferici.
- Diametro nominale 150 mm.
- Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
 - motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere,
 - girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
- Staffe di fissaggio in acciaio zincato.

Curve



Accessori



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



CA-G 150 (GRIGLIA DI PROTEZIONE)

Codice 22760



CARF-C 150/160/200 (CONTROTELAIO DI BASE)

Codice 22544



C TEMP

Codice 12992



C SMOKE

Codice 12993



C HCS

Codice 12994



C PIR

Codice 12998



C TIMER

Codice 12999



TRIO-LINEO

503

Codice 12891

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com