

Scheda Tecnica

CODICE 21609

HRDS 50 DC

Moduli aggiuntivi per la deumidificazione
in impianti di recupero calore



Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	4,7	Potenza termica resa dalla pompa (W)	1300
Grado Protezione IP	20	Tensione (V)	230
Numero Poli	1	Capacità di deumidificazione utile (l/24h)	40
Peso (Kg)	48	Perdita di carico lato VMC (Pa)	38
Potenza frigorifera resa batteria idronica ² (kw)	1,25	Perdite di carico circuito idraulico (nom) (kPa)	9,0
Potenza frigorifera resa compressore ² (kw)	1,55	Portata acqua (m ³ /h)	0,3
Potenza nominale assorbita ventilatore ricircolo (kw)	0,1	Portata max (m ³ /h)	500
		Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	39

Dimensioni

Dimensione A (mm)	680
Dimensione B (mm)	800
Dimensione C (mm)	320
Dimensione D (mm)	520
Dimensione E (mm)	250
Dimensione F (mm)	∅
	200
Dimensione H (mm)	∅
	12,7
Dimensione I (mm)	∅ 12

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 21609

HRDS 50 DC

Moduli aggiuntivi per la deumidificazione
in impianti di recupero calore



Descrizione

Modulo accessorio per impianti di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Facilmente installabile orizzontalmente a controsoffitto grazie alla sua architettura "plug&play", è in grado di deumidificare, raffrescare e riscaldare gli ambienti asserviti.

- Costruzione monoblocco con involucro in lamiera d'acciaio.
- Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 200 mm.
- Circuito frigorifero realizzato in rame saldobrasato completo di compressore ad alta efficienza.
- Filtro deidratatore.
- Batterie alettate.
- Scambiatore ad acqua.
- Valvole solenoidi.

- Dispositivo di laminazione.
- Ricevitore di liquido.
- Pressostati di alta pressione.
- Quadro elettrico con microprocessore e regolazione dedicata.
- Possibilità di controllo attraverso un cronotermomidostato opzionale, a connessione filare e installabile a parete o ad incasso, per:
 - la gestione dei ventilatori;
 - l'impostazione dei cicli di funzionamento;
 - la sorveglianza del suo corretto funzionamento;
 - la diagnostica di sistema.
- Scarico per evacuazione condensa con sifone forniti a corredo.
- Contiene gas fluorurato ad effetto serra.
- Ermeticamente sigillato.

Accessori



CNU

Codice 21607

FOTO NON DISPONIBILE

FDR2 G2

288X243X4

Codice 21611



R2T 500X230

Codice 21808

PER INFORMAZIONI /
FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com