

# Scheda Tecnica

CODICE 42114

## MHP 634/B T (C:6) 1,1KW 30°



Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

## Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	4,17	Temperatura aria aspirata max (°C)	60
Corrente Assorbita a 400 V (A)	2,4	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotta (mm)	630	Portata max (l/s)	8671
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	14740
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	87,46
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	41,6
Peso (Kg)	47,9	Pressione max (Pa)	407,7
Potenza assorbita max (W)	1927,2	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	67,46
		RPM	1450

## Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø 725
Dimensione B (mm)	Ø 690
Dimensione C (mm)	463
Dimensione D (mm)	Ø 633
Dimensione E (mm)	185
Dimensione J (mm)	Ø 12
Dimensione O (mm)	12x30°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 42114

## MHP 634/B T (C:6) 1,1kW 30°

Aspiratori Elicoidali




## Descrizione

- Diametro nominale: 630 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

## Curve



## Accessori



**IREM INVERTER**  
**230 4.2A**  
Codice 12873



**IRET INVERTER**  
**400 3.6A**  
Codice 12878



**EMC-M FTR**  
**2.5-4.2A**  
Codice 21837




**EMC-T FTR 3.6A**  
Codice 21841



**MSC1 63/C**  
Codice 21967



**MSC3-F400 632**  
Codice 21720



**SU-W 63**  
Codice 21979



**GGR-A**  
**700X700**

Codice 21946



**SWT 25 3P**

Codice 21673

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF  
IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)