

Scheda Tecnica

CODICE 61360

NORDIK 1S 140/56 SENZA SC

Ventilatori da soffitto con o senza luce



Certificazioni

CE CE

EAC EAC




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,33	Giri minuto	215
Diametro pale	140	Portata max (m ³ /h)	13680
Frequenza (Hz)	50/60*	Portata max (m ³ /min)	228,00
Isolamento	1° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,1
Peso (Kg)	5,6	RPM	215
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,257
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,72

Dimensioni



Dimensione A (mm)	1422
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61360

NORDIK 1S 140/56 SENZA SC

Ventilatori da soffitto con o senza luce



Descrizione

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.680 m³/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice

- poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

Accessori



**SCNR5 UNIF.X
NK SOFFITTO**
Codice 12955



SCNR/M
Codice 12982



**TELENORDIK
5T**
Codice 22387



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**
Codice 22481



**KIT SCB5
(TRASF.5 V.)**
Codice 22483



SC 503 B
Codice 12801



SC 503 N
Codice 12802



SC EXT B
Codice 12803



**C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)**
Codice 12967



**SET PALE
140/56 DESIGN
BIANCO INT**
Codice 22643



VORT DELTA T
Codice 13039

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com