

Scheda Tecnica

CODICE 61742

NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56"IPX5

Ventilatori da soffitto reversibili



Certificazioni

CE CE

EAC EAC




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,33	Potenza Motore (W)	70
Diametro pale	1422	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60*	Portata max (m ³ /h)	13500
Grado Protezione IP	X5	Portata max (m ³ /min)	225,00
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,1
Peso (Kg)	6,70	RPM	231
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,214
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,69

Dimensioni



Dimensione A (mm)	∅
	1422
Dimensione B (mm)	∅ 230
Dimensione C (mm)	495

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61742

NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56"IPX5

Ventilatori da soffitto reversibili



Descrizione

- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.500 m3/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice

- poliestere antigraffio di colore bianco.
- L'asta di sostegno è di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco .
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi (opzionali)
- Completamente protetto contro gli spruzzi d'acqua con grado di protezione IPX5.

Accessori



SCRR5

Codice 12963



SCRR/M

Codice 12965



KIT

SCBRR5/5L/M

Codice 22489



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



ASTA NK I 200

BIANCA

Codice 22032



ASTA NK I 250

BIANCA

Codice 22033



ASTA NK I 350

BIANCA

Codice 22042



ASTA NK I 500

BIANCA

Codice 22051



ASTA NK I 750

BIANCA

Codice 22074



**ASTA NK I 1000
BIANCA**

Codice 22077

VORT DELTA T

Codice 13039

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com