

## Scheda Tecnica

CODICE 70904

### EASY DRY AUTO

Asciugacapelli e asciugamani automatici e manuali



## Certificazioni

CE CE





CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	8	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (l/s)	52
Grado protezione dagli urti (IK)	09	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	190
Grado Protezione IP	X4	Potenza in stand-by (W)	0.49
Isolamento	II° classe	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m	61
Peso (Kg)	3,1	Tempo asciugatura (s)	22
Potenza assorbita max (W)	1800	Velocità aria (km/h)	58
Potenza Motore (W)	70/85	Velocità aria alla max vel. (m/s)	16

## Dimensioni



Dimensione A (mm)	346
Dimensione B (mm)	265
Dimensione C (mm)	133
Dimensione D (mm)	155

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 70904

## EASY DRY AUTO

Asciugacapelli e asciugamani automatici e manuali



## Descrizione

### Design: D. Piva

- Coperchio frontale in resina plastica ABS antiurto trattata anti-UV; sistema di chiusura con viti a brugola per evitare manomissioni.
- Flangia posteriore in resina plastica (PP) caricata.
- Griglia inferiore in resina plastica (PC) comprensiva di filtro a rete stampato nello stesso materiale.
- Motore ad induzione termicamente protetto, abbinato ad una girante centrifuga.

- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico a ripristino automatico.
- Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di ostruzione volontaria o accidentale del sensore, dopo 10' di funzionamento ininterrotto.
- Sicurezza certificata IMQ.

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com